



Hamburg Wand

EBOLICHT

— SEIT 1911 —

Eine funktionale Wandleuchte mit angeschnittenem Kegel-Schirm. Aus traditionell gefertigten Guss- und Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen. Wie viele andere Zweckleuchten hat die ehemalige Schrankenbeleuchtung ihren ganz besonderen Charme. Auch heute gerne als Außenleuchte verwendet, kommt sie über Eck oder in der Fläche montiert sehr wirkungsvoll zur Geltung.

Allgemein

Reflektoröffnung

280 mm x 230 mm = Typ 306

350 mm x 290 mm = Typ 307

Leuchtenhöhe ohne Wandarm

Typ 306

230 mm kurze Seite

375 mm lange Seite

Typ 307

270 mm kurze Seite

435 mm lange Seite

Materialien

Aluminium

-  Roh - A/R
-  Klarlack matt - A/M
-  Klarlack glänzend - A/G
-  Reinweiß - A/W
-  Tiefschwarz - A/S
-  RAL - A/RAL

Kupfer

-  Roh - K/R
-  Klarlack matt - K/M
-  Klarlack glänzend - K/G
-  Gebrannt, Klarlack matt + Zierlöcher - K/GMZ
-  Gebrannt, Klarlack glänzend + Zierlöcher - K/GGZ
-  Patiniert - K/P

Halterungen

Wandarmausführungen

- | | |
|--|--|
|  Einrohr senkrecht |  Einrohr schräg |
|  Doppelrohr senkrecht |  Doppelrohr schräg |
|  Einrohr geschwungen klein |  Einrohr geschwungen groß |

Rosetten

- | | |
|--|--|
|  Rundrosette |  Eckrosette |
|  Wellrosette | |

Leuchtmittel



Prüfzeichen

