



Mannheim II D/W

EBOLICHT

— SEIT 1911 —

Eine schlichte zweiflämmige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Deckenleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.

Allgemein

Für T8 LED Röhre

Leuchtenlänge / Röhrenlänge

820 mm / 600 mm
1430 mm / 1200 mm
1730 mm / 1500 mm

Rechteckgehäuse

500 x 60 x 35 mm (Leuchtenlänge 820 mm)
730 x 60 x 35 mm (Leuchtenlänge 1430 mm)
730 x 60 x 35 mm (Leuchtenlänge 1730 mm)

Leuchtenhöhe

85 mm

Für T8 und T12 Leuchtstoffröhre

Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T8/T12)

820 mm / 590 mm (2x18/20 Watt)
1430 mm / 1200 mm (2x36/40 Watt)
1730 mm / 1500 mm (2x58/65 Watt)


Vorschaltgeräte Dim. 1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich.

Materialien

Stahlblech

-  Roh - S/R
-  Klarlack matt - S/M
-  Klarlack glänzend - S/G
-  Reinweiß - S/W
-  Tiefschwarz - S/S
-  RAL - S/RAL

Leuchtmittel



Prüfzeichen

